

ROCKWOOL®	ЗАО «Минеральная Вата»	Q 02/05	
	Отдел качества	стр. 1	
	Хранение цилиндров	Updated/ Обновлен 2005-08-10	Разработал RIZ

I. ОБЪЕКТ И/НАЗНАЧЕНИЕ.

Обеспечить правильное хранение цилиндров.

II. PROCEDURE/ПРОЦЕДУРА:

ПРАВИЛА ОТГРУЗКИ/РАЗГРУЗКИ ЦИЛИНДРОВ.

При отгрузке/разгрузке цилиндров выполнять следующие требования:

1. сохранять целостность упаковки.
2. не допускать механических повреждений цилиндров (не бросать)

При погрузке в автотранспортное средство цилиндры с толщиной стенки 30;40 мм. ставятся вертикально, а с толщиной стенки свыше 40 мм. укладываются горизонтально.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ЦИЛИНДРОВ НА СКЛАДАХ.

1. Цилиндры должны храниться в крытых складах в упакованном виде, в горизонтальном или вертикальном положении, отдельно по размерам и типам. Идеальный вариант – хранить цилиндры в металлических контейнерах.
3. Цилиндры с толщиной стенок 30;40мм должны храниться в вертикальном положении.
4. Цилиндры с толщиной стенок свыше 40мм – в горизонтальном положении.
5. При горизонтальном хранении высота штабеля должна быть такой, чтобы нижние ряды цилиндров не деформировались (не более 1,5м.)
6. Возможно хранение цилиндров одного диаметра в картонных коробках. В коробке допускается вертикальное хранение цилиндров.
7. При упаковке цилиндров на паллеты их можно хранить в 2 яруса.
8. Возможно хранение цилиндров на обычных поддонах в горизонтальном положении. Высота 1,5м.